

serv-Clip® Raccords de mesure pour tube disponibles										
Type		SC-1-A-..		SC-1-P-..			SC-1-T-..		SC-1-P-..	
		SC-2-A-..		SC-2-P-..			SC-2-T-..		SC-2-P-..	
Dimensions du boîtier	Pour tube extérieur Ø mm	A: Tube Hyd DIN 2391		Tube fileté DIN			Tube US-Norm SAE tiré à froid extérieur Ø		Pipe US-Norm SAE laminé à chaud	
		*ND mm	Paroi jusqu'à 5mm	intérieur ~ Ø R-pouce	Paroi du tube DIN 2440 demi-lourd	DIN 2441 lourd	ext Pouce	paroi mm	intérieur ~ Ø R-pouce	Paroi du tube Schedule 80
I	9,52						3/8	1,2		
	10	10	L / S							
	12	12	L / S							
	12,7						1/2	2,1		
	13,5			R1/4	2,4	2,9			1/4	3,0
	14	14	S							
	15	15	L							
	15,9						5/8	2,5		
	16	16	S							
II	17,2			R3/8	2,4	2,9			3/8	3,2
	18	18	L							
	19,05						3/4	2,9		
	20	20	S							
	21,4			R1/2	2,65	3,25			1/2	3,7
	22	22	L							
	25	25	S							
III	25,4						1	3		
	26,9			R3/4	2,65	3,25			3/4	3,9
	28	28	L							5,5
	30	30	S							
	31,75						1 1/4	3		
	33,7			R1	3,25	4,05			1	4,5
	35	35	L							
	38	38	S							
IV	38,1						1 1/2	4		
	42	42	L							
	42,4			R1 1/4	3,25	4,05			1 1/4	4,85
	48,3			R1 1/2	3,25	4,05			1 1/2	5,08
	50	50	6							
	50,8						2	5		
	60,3			R2	3,65	4,5			2	5,02
V	65	65	8							
	76,1			R2 1/2	3,65	4,5			2 1/2	7,01
	88,9			R3	4,05	4,85			3	7,62
	dimensions ** DN100 / R4 "à DN 300 / R12 pouces livrables sur demande									
DISPONIBLE						seulement en tant que SC 2 (Type 2) livrables				